







APD-A140AC2-wMproの補足説明書をお読みいただき、正しくご使用いただくようお願いいたします。

①パッケージ内容物について

パッケージの内容物に欠品がないかどうかご確認ください。

・製品本体(Type-C to 5525ケーブル) ・変換コネクタ6種 ・本書

②変換コネクタの説明

コネクタ形状	コネクタ TYPE	コネクタサイズ (外径 x 内径)	主な対応 メーカー
	B	11 x 5.0 [mm]	LENOVO
	H	7.4 x 5.0 [mm]	HP/DELL
	K	5.5 x 1.7 [mm]	ACER/BENQ/ SONY
	L	6.0 x 3.7 [mm]	ASUS
	P	4.5 x 3.0 [mm]	HP/ASUS/Dell
	5525	5.5 x 2.5 [mm]	Dynabook/HP /富士通/NEC /ASUS/ACER /Lenovo/ MOUSE

③製品仕様

最大出力電圧	19V~20V ※16V/12V出力には対応して おりません。
最大出力電流・電力	7A(最大) / 140W(最大)
入力/ Type-C	APD-A140AC2専用
5525 DC プラグ	5.5 x 2.5mm(内部V+)/ 変換コネクタを接続します。
長さ	約1000mm(±20mm)
重量	約56g
使用温度範囲	-10 ~ 45℃
生産国	中国
保証期間	1年間

④機器の接続に関して

本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではありません。

接続可能な機器であっても、組み合わせや相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。

本製品を使用して、動作不良や給電異常が発生した場合でも、当社は責任を負いません。

複数のポートがあるPD充電器で使用する場合、本製品単独でご使用ください。複数の機器と同時に使用した場合、出力が低下し適切な充電が行われないことがあります。

本製品を使用する場合はAPD-A140AC2を必ずご使用下さい。APD-A140AC2以外は未対応です。