

防塵・防水構造



ポータブルバッテリー電源

RIS+
POWER VALUE SAVER

防塵構造

防水構造

使用時防塵・防水構造

POINT 01 防塵・防水構造

IP63等級相当

(IP規格・防水保護構造及び保護等級)
使用時IP63等級相当とは粉塵・砂埃が舞う場面、イベントが開催できる程度の雨量で使用ができる性能を意味します。

※大雨以上の悪天候では使用は避けてください。
保証の対象外となります。



IP保護等級試験

IP63

垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない
200mmの高さより60°の範囲10ℓ/分の放水、10分

完全な防塵構造

粉塵の侵入が完全に防塵されている

上記の条件で試験済

POINT 02 大容量 & 軽量

増設バッテリーを接続することで、蓄電容量を増量可能です。また、増設バッテリーから先に消費されるため、入れ替えることで継続して使用する事が可能となります。



使用時でも高い防塵・防水性能を発揮します!



防水コンセント

防水コンセント (IPX3) を採用。使用時も防塵・防水性能を発揮できます。

※使用時は必ず付属の防水ゴムキャップをしてください。



漏電ブレーカー

漏電ブレーカーを採用。水回りでの漏電事故を防ぎます。

※濡れた手などでコンセントをご使用しないでください。





【仕様】

製品名	PVS+ (ピーブイエスプラス)
本体サイズ/重量	W430×D257×H262mm / 約15kg
電池種類	三元系リチウムイオン電池
蓄電容量	1,539Wh
蓄電容量(増設時)	3,078Wh
定格出力	1,200W
充電	コンセント、ソーラーパネル、シガーソケット(車内充電) ・AC充電アダプター: 約8時間 ・ソーラーパネル: (1枚) 約9時間 / (2枚) 約5時間 ・車内充電(シガーソケット12V/10A): 約15時間 ・車内充電(シガーソケット24V/10A): 約8時間
出力	・AC出力(純正弦波100V 50Hz/60Hz変更可能)×2 ・USB-A出力ポート×4 ・シガーソケット×1 ・USB-C出力ポート×2 ・ワイヤレス充電ポート×1 ・DC5521出力ポート×2 ・2pinソケット×1
防塵・防水等級	IP63等級相当
保護機能	・過電圧保護 ・過熱保護 ・過負荷保護 ・短絡保護 ・自動回復
技術認証	PSE、FCC、CE、UN38.3、ROHS
保証期間	3年

本体重量 約**15kg**

- 増設バッテリー重量: 約9kg
- 増設バッテリー接続時重量: 約24kg



増設バッテリー

導入実績

様々な場所・場面で活躍します



介護施設



企業(防災用)



イベント機材レンタル・
イベント企画会社



建機リース会社



学校・保育・学習塾



行政機関



調剤薬局



町内会・自治会



医療機関



研究施設

Etc...

総販売元



株式会社アスリテラ ポータブルバッテリー事業
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第三FKビル2階
<https://asureterra.co.jp>

2023年9月1日作成 ●本製品仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。●本製品は、本来の目的以外の使用や、取扱説明書で説明された以外の方法での使用は絶対にしていただきません。●ご使用時は取扱説明書をよくお読みの上、電気理論の範囲内で使用してください。●本製品は、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする機器や設備への組み込み、制御等の使用は、意図されておりません。このような設備、機器、制御システムへ本製品を使用し、人身事故、財産損害等が生じていかなる責任も負いかねます。●パソコンや携帯電話などのデータの損失ならびに直接的、間接的損害につきましては、一切の保証をいたしません。本製品の運用・取付・設定を理由とする損失、逸失利益の請求につきましては、いかなる責任も負いかねます。●いかなる理由があっても本製品、付属品を絶対に分解しないでください。分解した形跡があるものは、保証期間中でも保証対象外となります。●本製品は日本国内専用です。海外での動作保証およびアフターサービスは行っていません。●本書の無断転載、引用を禁じます。●「POWER VALUE SAVER」は、株式会社アスリテラの登録商標です。

お求めは

※お求めは弊社または、正規代理店からご購入ください。
 ※保証書に弊社または、正規代理店の記載がない場合は、保証が受けられませんのでご注意ください。